

DVP-740 Soudeuse fibre optique FTTx compacte

Caractéristiques

- *Compacte et légère*
- *Holder pour tous types de fibres intégrées*
- *Soudure automatique, semi-automatique ou manuelle*
- *Résiste aux chutes*
- *Extinction automatique pour préserver la batterie*
- *Ecran LCD de 4.3 pouces*
- *Interface USB et DC*



Spécifications

Type de fibres	SM, MM, DS, NZ-DS(G655), EDF, Bending Loss Insensitive fiber(G657), Pigtail, Drop cable and connector.
Longueur de clivage	8-22mm
Pertes théoriques	0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS)
Perte de retour	≥60dB
Temps de fusion	7s
Temps de chauffage	18s
Test de traction	2.0N (200gr, Standard)
Protection (Smoove)	20mm, 40mm, 60mm
Programme de soudure	5 programmes pré-enregistrés, 75 programmes manuels
Langage	Français, Anglais, Chinois, Russe, Espagnol, Portugais.
Conditions d'utilisation	-25~+50°C (Température), 0~95%RH (Humidité), 0~5000m (altitude)
Conditions de stockage	-40~ +80°C (Température) , 0~95%RH (Humidité)
Alimentation	Courant alternatif : 85~260V Batterie interne: 12V, 6Ah, plus de 120 cycles continus de soudure et chauffage
Dimensions/Poids	142 (L) × 122 (l) × 138 (H) mm/1.95kg

Contenu du coffret :

Soudeuse, Cliveuse, Pince à stripper deux trous, Electrodes de rechange, Chargeur, plateau de refroidissement, Manuel d'instructions en anglais, Malette de transport.